



A2254M. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОЛЕСНЫХ ПАР

НАЗНАЧЕНИЕ

Машина предназначена для очистки от загрязнения колесных пар тягового подвижного состава. Колесные пары могут быть с буксами и без букс.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ обмывки	струйный
Количество сопел (шт.)	36
Диаметр сопла (мм)	7
Диаметр очищаемых колес по кругу катания (мм)	879-1250
Наибольшая масса колесной пары (кг)	3500
Давление моющей жидкости на выходе из сопла, МПа (кгс/см ²)	0,36-0,73 (3,6-7,3)
Способ нагрева моющего раствора	комбинированный: электронагревателями и горячей водой или паром
Давление насыщенного пара, МПа (кгс/см ²)	0,4±0,1 (4±1)
Установленная мощность электрооборудования (кВт)	32
Мощность, потребляемая электронагревателями (кВт)	106,5
Рабочая температура моющего раствора (°C)	65±5
Тип технического моющего средства	МС-15А, МС-15А2, МС-15А3, МС-26, МС-37
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²)	0,38-0,6(3,8-6,0)
Максимальный расход сжатого воздуха (м ³ /ч)	0,025
Способа очистки раствора от грязи	отстаиванием
Энергоснабжение:	3-хфазная сеть с нулевым проводом напряжение, В380/220 частота, Гц 50
Габаритные размеры (мм, не более):	
вдоль рельсового пути	7705
поперек рельсового пути	5430
высота от уровня головки рельса	2235
максимальная глубина приямка фундамента	2460
Масса машины без раствора (кг, не более)	7400



A2254M.МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОЛЕСНЫХ ПАР

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Машина для мойки колесных пар A2254M	1
Запасные части (комплект)	1
Паспорт	1
Эксплуатационные документы и запасные части к комплектующим изделиям(комплект)	1

По просьбе заказчика возможна дополнительная поставка парогенератора